






Цены указаны в рублях с НДС.

| Фото | Наименование | Характеристики | Розница | Ед. из. |
|---|--|---|---------|--------------------|
| | | | от 1 шт | |
| Электронагреватель тип НППК | | | | |
|  | Греющие потолочные кассеты для потолков типа Армстронг | Размер 0,595 x 0,595 м , мощность 150 Вт, напряжение питания 220 В. | 1200 | руб/шт |
|  | Греющие потолочные кассеты с креплением к потолкам любого типа | | 1300,00 | руб/шт |
|  | Греющие потолочные кассеты для потолков типа Армстронг | Размер 0,595 x 1,195 м , мощность 300 Вт, напряжение питания 220 В | 2400,00 | руб/шт |
| | Греющие потолочные кассеты с креплением к потолкам любого типа | | 2600,00 | руб/шт |
| Электронагреватель поверхностный промышленный тип НПП ТЭМС | | | | |
|  | Термоэлектромат для ускоренного твердения бетона и прогрева мерзлого грунта | Размер 1,2 x 2,75 м , мощность 300-400(400-500, 500-600)Вт/м ² , напряжение питания 220В | 7260,00 | руб/шт |
|  | Термоэлектромат для ускоренного твердения бетона и прогрева мерзлого грунта | Размер от 2,01 м² | 2200,00 | руб/м ² |
| | | Размер от 1,01 м² до 2 м² | 2300,00 | руб/м ² |
| | | Размер менее 1 м² | 2200,00 | руб/шт |
|  | Термоэлектромат рулонного типа для ускоренного твердения бетона и прогрева мерзлого грунта | Размер: изготавливаются под заказ, длина не менее 5 м , мощность 300-400(400-500, 500-600)Вт/м ² , напряжение питания 220В (возможно исполнение на 12,24,36,110 В). | 2400,00 | руб/м ² |
| Электронагреватель поверхностный промышленный тип ДК | | | | |
|  | Электронагреватель корпусный кассетный (в комплект поставки входит: крышка не греющая, теплоизолированная, 8 заклепок, 3 трехканальные клеммные колодки, терморегулятор, выводной кабель с вилкой). Электронный терморегулятор | Габаритные размеры 0,46м x 0,46м x 0,72м (с крышкой), регулировка температуры до 80°С, Электронный терморегулятор мощность 380Вт, напряжение питания 220В | 7800,00 | руб/шт |
| | Электронагреватель корпусный кассетный (в комплект поставки входит: крышка не греющая, теплоизолированная, 8 заклепок, 3 трехканальные клеммные колодки, терморегулятор, выводной кабель с вилкой) Ручной терморегулятор | | 7200,00 | руб/шт |
| Электронагреватель поверхностный промышленный тип НПП ТЭМЕ | | | | |
|  | Терморубашка для разогрева сырья в емкостях - фляга | Размер 0,4 x 1,04 м , мощность 300-400 Вт/м ² , напряжение питания 220 В. | 2500,00 | руб/шт |
|  | Терморубашка для разогрева вязкого сырья в емкостях - куботейнер | Размер 0,28 x 1,16 м , мощность 300-400 Вт/м ² , напряжение питания 220 В. | 2500,00 | руб/шт |
|  | Терморубашка для разогрева сырья в емкостях для пластиковой веретенообразной ЕВРО бочки 200л | Размер 0,86 x 1,85 м , мощность 300-400 Вт/м ² , напряжение питания 220 В. | 8600,00 | руб/шт |
|  | Пояса для стандартной металлической бочки (комплект 3шт) | Размер 0,27 x 1,82 м , мощность 300-400 Вт/м ² , напряжение питания 220 В. | 9600,00 | руб/кт |
|  | Терморубашка для разогрева вязкого сырья в емкостях | Размер 0,61 м² и более , мощность 300-400(400-500, 500-600)Вт/м ² , напряжение питания 220В (возможно исполнение на 12,24,36,110 В). | 3200,00 | руб/м ² |
| | | Размер меньше чем 0,6 м² , мощность 300-400(400-500, 500-600)Вт/м ² , напряжение питания 220В (возможно исполнение на 12,24,36,110 В). | 2700,00 | руб/шт |

| | | | | |
|---|---|--|------------|--------------------|
|  | Терморубашка для обогрева бака воды автобетоновоза | Комплект для бака на <u>650л: 0,5 х 1,5м - 1шт, 0,35 х 2,35м - 2шт</u> (мощность 200-300Вт/м ² , напряжение питания 24В, t нагрева 60°С) размеры нагревателей рассчитываются под конкретную задачу. Напряжение питания: 24V-220V Мощность: любая доступная | 3200,00 | руб/м ² |
|  | Терморубашка для разогрева вязкого сырья в емкостях (еврокуб 1,0м*1,2м*1,0м без крышки) | Размер <u>1,0 х 2,2 х 0,015м -2шт</u> , мощность 300-500Вт/м ² , напряжение питания 220В. Возможно изготовление не стандартных размеров | 16500,00 | руб/шт |
| | Крышка для еврокуба (не греющая) | Размер <u>1,3 х 1,5 х 0,015м</u> для куба 1,0 х 1,2м <u>1,3 х 1,3 х 0,015м</u> для куба 1,0 х 1,0м | 1400,00 | руб/м ² |
| Электронагреватель поверхностный промышленный тип НППТК | | | | |
|  | Нагреватель кассетный для разогрева вязкого сырья в емкости с обрешеткой (<u>еврокуб 1000л, 1200мм х 1000мм х 1160мм</u>) без крышки | Размеры: <u>1,0м х 1,2м х 0,012м - 2шт ; 1,0м х 1,0м х 0,012м -2шт</u> . Мощность 300-400Вт/м ² . Напряжение питания 220В | 18600,00 | руб/кт |
|  | Термовкладыш для опалубки (оцинкованный металл с полимерным покрытием) <u>с коммутационными разъемами</u> | Размер 650мм х 1230мм х 1,5мм, Мощность - 400Вт/м ² , Напряжение питания - 220В. | 3000,00 | руб/шт |
| | Термовкладыш для опалубки (оцинкованный металл с полимерным покрытием) | не стандартных размеров. | 3700,00 | руб/м ² |
|  | Термоактивная кассета для сушки пиломатериала <u>без щита управления и кабельной разводки</u> | Размеры <u>1230мм х 650мм х 1,5мм.</u> Мощность 250-300 Вт. Напряжение питания 220В | 3300,00 | руб/шт |
|  | Управляющая термоактивная кассета для сушки пиломатериала <u>без щита управления и кабельной разводки</u> | Размеры <u>1230мм х 650мм х 1,5мм.</u> Мощность 250-300 Вт. Напряжение питания 220В | 4300,00 | руб/шт. |
|  | Комплект оборудования (термоактивные кассеты, кабельная разводка, щит управления) для сушки <u>1м³ пиломатериала длиной 3м</u> | В комплект входит: <u>9шт</u> термоактивных кассет <u>3шт</u> управляющих термоактивных кассет щит управления в сборе, кабельная разводка. | 62888,00 | руб/кт |
| | Комплект оборудования (термоактивные кассеты, кабельная разводка, щит управления) для сушки <u>1м³ пиломатериала длиной 4м</u> | В комплект входит: <u>12шт</u> термоактивных кассет. <u>3шт</u> управляющих термоактивных кассет щит управления в сборе, кабельная разводка. | 73829,00 | руб/кт |
| | Комплект оборудования (термоактивные кассеты, кабельная разводка, щит управления) для сушки <u>1м³ пиломатериала длиной 6м</u> | В комплект входит: <u>14шт</u> термоактивных кассет <u>2шт</u> управляющих термоактивных кассет щит управления в сборе, кабельная разводка. | 74807,00 | руб/кт |
|  | Нагреватель поверхностный промышленный термоактивная кассета для обогрева ульев | Размер <u>0,17м х 0,45м</u> , толщина 1,5мм в месте вывода кабеля 10мм, Мощность - 18Вт, Напряжение питания - 220В. | 490,00 | руб/шт |
|  | Нагреватель поверхностный промышленный термоактивная кассета <u>без коммутационных разъемов</u> | Размер <u>до 0,36м²</u> , толщина 1,5мм в месте вывода кабеля 10мм, Мощность - 200-500Вт/м ² , Напряжение питания - 220В. | 1260,00 | руб/шт |
| | Нагреватель поверхностный промышленный термоактивная кассета <u>с коммутационными разъемами</u> | Размер <u>до 0,36м²</u> , толщина 1,5мм в месте вывода кабеля 10мм Мощность - 200-500Вт/м ² , Напряжение питания - 220В. | 1460,00 | руб/шт |
|  | Нагреватель поверхностный промышленный термоактивная кассета <u>без коммутационных разъемов</u> | Размер <u>от 0,361м²</u> , толщина 1,5мм в месте вывода кабеля 10мм Мощность - 200-500Вт/м ² , Напряжение питания - 220В. | 3500,00 | руб/м ² |
| | Нагреватель поверхностный промышленный термоактивная кассета <u>с коммутационными разъемами</u> | Размер <u>от 0,361м²</u> , толщина 1,5мм в месте вывода кабеля 10мм Мощность - 200-500Вт/м ² , Напряжение питания - 220В. | 3700,00 | руб/м ² |
| Электронагреватель поверхностный промышленный тип НППО | | | | |
|  | Термоактивные щиты для опалубок | Размер: изготавливается под заказ, мощность 300 - 500 Вт/м ² . напряжение 220В. | от 3900,00 | от 3900,00 |
| Электронагреватель поверхностный промышленный для обогрева трубопровода тип НППТ | | | | |
|  | Нагреватель для трубопровода | Размер: длина 700 мм, <u>Ø от 50мм до 68мм.</u> | 450,00 | руб/шт |
| | Нагреватель для трубопровода | Размер: длина 700 мм, <u>Ø от 69мм до 85мм.</u> | 470,00 | руб/шт |

| | | | | |
|---|------------------------------|---|---------|--------------------|
|  | Нагреватель для трубопровода | Размер: длина 700 мм, <u>Ø от 86мм до 101мм</u> . | 550,00 | руб/шт |
|  | Нагреватель для трубопровода | Размер: длина 700 мм, <u>Ø от 101,3мм до 146мм</u> . | 680,00 | руб/шт |
| | Нагреватель для трубопровода | Размер: длина 700 мм, <u>Ø от 147мм до 168мм</u> . | 950,00 | руб/шт |
| | Нагреватель для трубопровода | Размер: длина 700 мм, <u>Ø от 169мм</u> | от 1200 | руб/шт |
| Электронагреватель поверхностный промышленный Тип НПКР | | | | |
|  | Греющая резиновая дорожка | Размер: <u>длина до 2,5м, ширина до 1.2 м</u> , мощность 400Вт/м ² напряжение 220В. | 7500,00 | руб/м ² |
| | Греющая резиновая дорожка | Размер <u>до 0,3м²</u> мощность 400Вт/м ² напряжение 220В. | 2500,00 | руб/шт |